

6469-76

Mini caméra IP IR 2MP avec objectif de 2.8 mm



La description

La mini caméra IP IR 2MP avec objectif 2.8mm est un outil pratique pour aider les petites et moyennes entreprises à améliorer la surveillance vidéo intérieure avec une image Full HD. Configurez cette caméra facilement et commodément pour surveiller ou protéger les biens et capturer plus de détails avec une image claire. De plus, une taille extrêmement petite et une détection intelligente des personnes offrent une plus grande sécurité pour les besoins de surveillance en intérieur.

Application typique

Vendre au détail

Épicerie

Atelier

Logistique

Domicile

et d'autres

spécification

Caméra jour / nuit	
Imageur	capteur CMOS SONY Exmor de type 1 / 2,8
Eléments d'image efficaces	Efficace: environ 2,3 mégapixels / livré: environ 2 mégapixels
Objectif	2.8mm
Sensibilité	IR OFF : 0.001Lux / IR ON : 0Lux
Mise au point	automatique avec commande manuelle
Iris	automatique
Réduction numérique du bruit	3DNR
Amélioration WDR	marche / arrêt
Contrôle du gain	Auto / Manuel / Max
Synchronisation	cristal interne
Zoom numérique	N/A
Rapport signal / bruit (SNR)	>50 dB
Balance des blancs	Auto / Marche / Arrêt
Vision nocturne	
Distance	10 m
LED	matrice haute efficacité, 850 nm
Électrique	
Tension d'entrée	PoE + ou DC12V
Consommation électrique, typique	8.0W
Contrôle logiciel	
Configuration de la caméra	via le navigateur Web Internet Explorer version 7.0 ou ultérieure, le logiciel Golbong Operation
Langues prises en charge	arabe, portugais, anglais, français, allemand, russe, hongrois, italien, japonais, POLOGNE, romain, chinois, espagnol, turc, SUOMI
Mise à jour du logiciel	téléchargement du micrologiciel

Réseau	
Normes	H.265 / H.264
Streaming	deux (2) flux indépendants: flux principaux et flux secondaire
Débit de données	512 kbps à 8 Mbps
Délai IP global	250 ms
Résolution	Résolution (horizontale x verticale, PAL / NTSC)
• 1080p	1920 * 1080 à 25 ips; 1280 * 720 à 25 ips
• 4CIF/D1	704 x 576 à 25 ips
Ethernet	10-Base T / 100 Base-TX, détection automatique, semi / duplex intégral, RJ45
Protocoles	HTTP, TCP / IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, 802.1x
Connexions utilisateur	
Caméra d'alimentation	DC12V, 2.0A
é et contrôle	Ethernet RJ-45 100 Base-TX
Environnement	
Cote de conception	IP66
Température de fonctionnement	-35 ° C à 55 ° C
Température de stockage	-40 ° C à 60 ° C
Dimensions	
Weight	0.3kg
Dimensions (L x L x H)	110*110*65mm
Materiel de construction	
Boîtier	fonte d'aluminium
Couleur standard	blanc